

ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ BFL-BP/25, (м³/ч)

Выходное давление, (Р _{вых.}) bar	Входное давление, (Р _{вх.}) bar						
	0,2	0,5	1,0	3,0	6,0	8,0	12,0
0,05	146	250	369	752	1316	1692	2444
0,1	122	240	361	742	1295	1666	2400
0,5	-	-	317	752	1314	1690	2438
1,0	-	-	-	752	1314	1690	2438
2,0	-	-	-	633	1314	1690	2438
3,0	-	-	-	-	1266	1690	2438
4,0	-	-	-	-	1152	1642	2438
5,0	-	-	-	-	904	1547	2438
6,0	-	-	-	-	-	1371	2390

ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ BFL-BP/40, (м³/ч)

Выходное давление, (Р _{вых.}) bar	Входное давление, (Р _{вх.}) bar						
	0,2	0,5	1,0	3,0	6,0	8,0	12,0
0,05	385	660	970	197	3460	4448	6426
0,1	324	638	963	1977	3460	4448	6426
0,5	-	-	833	1977	3460	4448	6426
1,0	-	-	-	1977	3460	4448	6426
2,0	-	-	-	1667	3460	4448	6426
3,0	-	-	-	-	3346	4448	6426
4,0	-	-	-	-	3040	4328	6426
5,0	-	-	-	-	2380	4076	6426
6,0	-	-	-	-	-	3608	6288

ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ BFL-BP/50, (м³/ч)

Выходное давление, (Р _{вых.}) bar	Входное давление, (Р _{вх.}) bar						
	0,2	0,5	1,0	3,0	6,0	8,0	12,0
0,05	632	1080	1589	3237	5664	7283	10520
0,1	531	1044	1578	3237	5664	7283	10520
0,5	-	-	1364	3237	5664	7283	10520
1,0	-	-	-	3237	5664	7283	10520
2,0	-	-	-	2730	5664	7283	10520
3,0	-	-	-	-	5479	7283	10520
4,0	-	-	-	-	4977	7283	10520
5,0	-	-	-	-	3897	6674	10520
6,0	-	-	-	-	-	5908	10296